

Elektrische momentsleutels

AnMa TECH
For all your bolting needs



Beschikbaar tot 15.000 Nm

De robuuste TES serie

Onze elektrische momentsleutels zijn leverbaar tot 15.000Nm.

Elektrische aangedreven momentsleutels zijn ideaal voor bijna elke situatie, maar in het bijzonder waar snelheid en nauwkeurigheid benodigd is.

Onze elektrische aangedreven momentsleutels zijn ontworpen voor industrieel gebruik, zodat deze ook de robuustheid heeft die u van ons gewend bent

- Bruikbaar vanaf 200 tot 15.000Nm
- Snel en nauwkeurig
- 200 Torque instellingen
- Nauwkeurigheid van 3,5%
- Optioneel load release

Elektrische momentsleutels

AnMa TECH

For all your bolting needs



TYP / TYPE Standard Getriebereinheit Standart gearbox		TES - 84 TESL - 84	TES - 104 TESL - 104	TES - 244 TESL - 244	TES - 354 TESL - 354	TES - 504 TESL - 504 ***	TES - 604 TESL - 604	TES - 904 TESL - 904 ***		
Art.-Nr. TES -		50 084 100	50 104 110	50 244 120	50 354 130	50 504 140	50 604 150	50 904 160		
Art.-Nr. TESL -		50 084 300	50 104 310	50 244 320	50 354 330	50 504 340	50 604 350	50 904 360		
Leistung / Torque (Nm)		Nm		150 - 850	280 - 1.200	360 - 2.500	360 - 3.500	700 - 5.000	816 - 6.000	1.024 - 10.000
Antriebsvierkant / Square drive	A	Zoll inch	¾" / 1"	1"	1"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	
Höhe (mm) / Height	C	mm	55-75	75	75	95	95	110	110	
Getriebe Ø (mm) / Gear diam.	D	mm	88	88	88	88	130	130		
Höhe (mm) / Height	H	mm	530 / 540	540	570	580	630	615	645	
Reaktionsarm / torque support (kg)		kg	1,6	1,6	1,6	3,5	3,5	5,7	5,7	
Gewicht (kg)* / Weight		kg	8 / 8,2	8,2	9,5	10,4	12,6	15,9	18,9	
Leerlaufdrehzahl (UpM)** / Idle speed (rpm)**		U/m r/m	16	14	10	9	3	6,5	2,5	

* ohne Reaktionsarm / without torque support

** 2. Gang / 2. speed gear

*** Bei max. Belastung nicht für Dauereinsatz geeignet / at max. load not appropriate for continuous operation

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Houtzagerijstraat 37
Tel: +31(0)485 801 476

5451 HZ MILL
Mail: info@anma-tech.nl

The Netherlands
Web: anma-tech.nl